




525RX

Výkonný a přitom lehký a pohodlný křovinořez. S ním si snadno si poradíte s hrubou trávou a podrostem.



INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ
Sytič a palivová pumpička jsou snadno dosažitelné a jednoduše ovladatelné.



**AUTOMATICKÉ VRACENÍ
VYPÍNAČE STOP
DO POHOTOVOSTNÍ
POLOHY**
Vypínač STOP se automaticky přepne do polohy ON-zapnuto pro bezproblémové startování.



MOTOR X-TORQ®
Konstrukce motoru X-Torq® snižuje množství škodlivých výfukových plynů až o 75% a spotřebu paliva až o 20%.



VYOSENÁ ŘÍDÍTKA
Zalomená rukojeť a komfortní madla zajišťují výborné uchopení a pohodlný pracovní postoj.

Vlastnosti

- Ergonomický popruh Balance 35
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Univerzální použití s kombinovaným ochranným krytem
- Vysoko umístěná rukojeť, více prostoru pro nohy
- Snadné provádění servisu a údržby startéru
- Kuželový převod pro nejlepší sekací výkon
- Nastavitelná říditka pro větší komfort
- Strunová hlava Tap 'n Go

Technické údaje

Zdvihový objem válce, cm ³	25,4 cm ³ / 1,55 krychlových palců
Výstupní výkon, kW	1 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	8500 ot./min
Objem palivové nádrže	0,51 l / 17,25 fl oz
Spotřeba paliva	600 g/kWh
Rychlost při volnoběhu	3000 ot./min
Zapalovací svíčka	NGK BPMR8Y
Mezera mezi elektrodami	0,65 mm / 0,03 "
Kroutící moment, max.	1,2 Nm/6000 ot./min
Rychlost pro sepnutí spojky	4000 ot./min (± 120 ot./min)
Typ maziva	Husqvarna dvoutaktní nebo ekvív. v poměru 50:1
Maximální ot./min. výstupního hřídele	6500 ot./min
Motorová řada	GZ26S
Základní model	GZ26S16
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku)	37,7 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý)	354,3 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NO _x - oxidy dusíku)	0,1 g/kWh
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s ²	2,1/2,3 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	93 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	106 dB(A)
Převodový poměr	1:1,46
Převodový poměr/úhel náhonu převodového soukolí	30 °
OEM Strunová hlava	T35 M10
OEM Trávní kotouč	Travní kotouč Grass 255-4
OEM Nosný popruh	Balance 35
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	5,1 kg / 11,24 liber
Délka trubice, cm	1483 mm / 58,39 palců
Průměr trubice	24 mm / 0,94 "

POLOŽKY

966 77 68-01 Všechny trhy kromě US50, T35 + Grass 255-4 (1")

10 990,00 Kč

The logo consists of a blue shield-shaped icon containing a white crown, followed by the word "Husqvarna" in a bold, blue, sans-serif font with a registered trademark symbol.