



545RX

Profesionální křovinořez s vysokým výkonem, jedinečnou ergonomií a manévrovatelností. Motor X-Torq® zaručuje silný výkon a vynikající spotřebu paliva. Optimalizovaná délka hřídele a úhlový převod s úhlem 35°. Dodáván s popruhy Balance X™.



MOTOR X-TORQ®

Konstrukce motoru X-Torq® snižuje množství škodlivých výfukových plynů až o 75% a spotřebu paliva až o 20%.



KUŽELOVÝ PŘEVOD

Kuželový převod s vysokým kroutícím momentem a vyžínací nástroj rovnoběžně se zemí pro nejlepší sekací výkon



NASTAVITELNÁ ŘÍDÍTKA

Seřiditelné a ergonomicky navržené rukojeti pro maximální komfort.



BALANCE X™

Ergonomický popruh s širokou opěrou na zádech, ramenními popruhy a bederním pásem rozloží zátěž na větší plochu těla.

Vlastnosti

- Rovná nosná trubka pro prodloužený dosah
- E-TECH® se sníženými výfukovými emisemi
- Dobře vyvážené s palivovou nádrží umístěnou před motorem
- Smart Start® pro snadné startování
- Vypínač STOP se vrací automaticky do pohotovostní polohy pro snadné startování
- Ergonomicky navržené rukojeti
- Univerzální použití s kombinovaným ochranným krytem
- Komfortní rukojeti
- Snadná výměna žacího nástroje
- Vysoko umístěná rukojeť, více prostoru pro nohy
- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Průhledná palivová nádrž, snadná kontrola hladiny paliva
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Nastavitelné očko závěsu nosného popruhu
- Komfortní design rukojeti
- Rukojeti s měkkými držadly
- Strunová hlava Tap 'n Go

Technické údaje

Zdvihový objem válce, cm ³	45,7 cm ³ / 2,8 krychlových palců
Výstupní výkon, kW	2,1 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	9000 ot./min
Objem palivové nádrže	0,9 l / 30,43 fl oz
Spotřeba paliva	450 g/kWh
Spotřeba paliva	1 kg/h / 2,2 lbs/h
Rychlost při volnoběhu	2700 ot./min
Zapalovací svíčka	NGK CMR6H
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm / 0"
Rychlost pro sepnutí spojky	3900 ot./min (±120 ot./min)
Typ maziva	Husqvarna dvoutaktní nebo ekvív. v poměru 50:1
Maximální ot./min. výstupního hřídele	8800 ot./min
Závit na výstupním hřídeli	M12x1,75 V
Typ maziva (kuželový převod)	Biologicky odbouratelné mazivo
Základní model	H545FXT
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku)	38,12 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý)	181,69 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx - oxidy dusíku)	3,93 g/kWh
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá / pravá rukojeť	3,2/2,9 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	101 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	117 dB(A)
Převodový poměr	1:1,4
Převodový poměr/úhel náhonu převodového soukolí	35 °
OEM Strunová hlava	T45XM12
OEM Trávní kotouč	Multi 300-3
OEM Nosný popruh	Balance X™
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	8,7 kg / 19,2 liber
Délka trubice, cm	1483 mm / 58,4 palců
Průměr trubice	32 mm / 1,3"

POLOŽKY

966 01 59-01

T45X + Multi 300-3 (1"), všechny trhy mimo US50, CAN, AUS, NZ

20 090,00 Kč

 **Husqvarna**®