



535RXT

Husqvarna 535RX je nový křovinořez univerzální třídy 35 cm³, konstruován je však pro náročné používání. Špičkový výkon je docílen díky surové síle, unikátní ergonomii a vysoké odolnosti. Stroj je vybaven komfortním balíčkem, který obsahuje antivibrační systém LowVib® s komfortními madly rukojetí.



MOTOR X-TORQ®

Konstrukce motoru X-Torq® snižuje množství škodlivých výfukových plynů až o 75% a spotřebu paliva až o 20%.



LOWVIB®

Antivibrační tlumiče efektivně tlumí vibrace, šetří paže a ruce obsluhy.



VYOSENÁ ŘÍDÍTKA

Zalomená rukojeť a komfortní madla zajišťují výborné uchopení a pohodlný pracovní postoj.



BALANCE X™

Ergonomický popruh s širokou opěrou na zádech, ramenními popruhy a bederním pásem rozloží zátěž na větší plochu těla.

Vlastnosti

- Vysoko umístěná rukojeť, více prostoru pro nohy
- Vypínač STOP se vrací automaticky do pohotovostní polohy pro snadné startování
- Kuželový převod pro nejlepší sekací výkon
- Nastavitelná řídítka pro větší komfort
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Univerzální použití s kombinovaným ochranným krytem
- Nastavitelné očko závěsu nosného popruhu
- Komfortní design rukojeti
- Rukojeti s měkkými držadly
- Strunová hlava Tap 'n Go

Technické údaje

Zdvihový objem válce, cm ³	34,6 cm ³ / 2,11 krychlových palců
Výstupní výkon, kW	1,6 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	8400 ot./min
Objem palivové nádrže	0,6 l / 20,29 fl oz
Spotřeba paliva	475 g/kWh
Spotřeba paliva	0,99 kg/h / 2,18 lbs/h
Rychlost při volnoběhu	2900 ot./min
Zapalovací svíčka	Champion RCJ6Y
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm / 0,02 "
Rychlost pro sepnutí spojky	3600 ot./min (± 120 ot./min)
Typ maziva	Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1
Maximální ot./min. výstupního hřídele	8220 ot./min
Závit na výstupním hřídeli	M12x1,75 V
Typ maziva (kuželový převod)	Minerální tuk
Základní model	H 335RX
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku)	31,31 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý)	195,32 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NO _x - oxidy dusíku)	1,97 g/kWh
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá / pravá rukojeť	2,4/3,1 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	96 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	113 dB(A)
Převodový poměr	1:1,4
Převodový poměr/úhel náhonu převodového soukolí	35 °
OEM Strunová hlava	T35 M12
OEM Trávní kotouč	Multi 300-3
OEM Nosný popruh	Balance X™
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	6,2 kg / 13,7 liber
Délka trubice, cm	1483 mm / 58,39 palců
Průměr trubice	28 mm / 1,1 "

POLOŽKY

966 62 89-01 T35 + Multi 300-3 (1"), všechny trhy mimo US50

17 490,00 Kč

