



## 445

Výkonná pila druhé generace pro všestranné použití pro lidi, kteří ocení profesionální kvality takové pily. Snadno se startuje i při pomalejším zatažení za startovací šňůru, má výklopná víčka nádrží. Motor X-Torq® znamená nižší spotřebu paliva a sníženou úroveň emisí. Díky funkci automatického vracení spínače z polohy STOP do pohotovostní polohy a viditelné hladině palivové směsi v nádrži je ovládání pily jednodušší. Aby bylo vždy zajištěno snadné startování, je pila vybavena systémem Smart Start® a palivovou pumpičkou.



### VÝKLOPNÉ VÍČKO NÁDRŽE

Výklopné víčko nádrže se snadno otvírá a zavírá.



### SMART START®

Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.



### PALIVOVÁ PUMPIČKA

Palivová pumpička pro snadné startování.



### ŘETĚZOVÁ BRZDA AKTIVOVANÁ SETRVAČNOSTÍ

Účinná, setrvačností aktivovaná brzda řetězu.

## Vlastnosti

- Méně čištění vzduchového filtru s Air Injection™
- Motor X-Torq® snižuje emise a spotřebu paliva
- Snadno se startuje
- Vzduchový filtr s rychloupínacími sponami
- Zaměřovací značky pro správný směr při kácení
- Intuitivní, kombinovaná ovládací páčka sytič/STOP
- Rychlé a snadné seřízení řetězu
- Snadná údržba díky krytu válce s rychloupínacími sponami
- Maximální odolnost v těžkých podmínkách
- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Okénko pro kontrolu hladiny paliva
- Snadno se startuje

## Technické údaje

Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	45,7 cm <sup>3</sup> / 2,8 krychlových palců
Výstupní výkon, kW	2,1 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	9000 ot./min
Objem palivové nádrže	0,45 l / 15,22 fl oz
Spotřeba paliva	481 g/kWh
Rychlost při volnoběhu	2700 ot./min
Zapalovací svíčka	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm / 0,02 "
Kroutící moment, max.	2,4 Nm / 6300 ot./min
Objem olejové nádrže	0,26 l / 0,55 Am. pinta
Typ olejového čerpadla	Stálý průtok
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s <sup>2</sup>	1,9 / 2,6 m/s <sup>2</sup>
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	103 db(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A)	114 db(A)
Rozteč řetězu	.325"
Rychlost řetězu při 133 % maximální rychlosti výkonu motoru	23 m/s / 75,46 stopa/s
Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm	33-50 cm / 13"-20"
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	4,9 kg / 10,8 liber

### POLOŽKY

967 15 64-35	15" - .325 - SN - H30 - Evropa	11 150,00 Kč
--------------	--------------------------------	--------------

