




## 450

Výkonná pila druhé generace pro všestranné použití pro lidi, kteří ocení profesionální kvality takové pily. Snadno se startuje i při pomalejším zatažení za startovací šňůru, má výklopná víčka nádrží. Motor X-Torq® znamená nižší spotřebu paliva a sníženou úroveň emisí. Díky funkci automatického vrácení spínače z polohy STOP do pohotovostní polohy a viditelné hladině palivové směsi je ovládání pily jednodušší. Aby bylo vždy zajištěno snadné startování, je pila vybavena systémem Smart Start® a palivovou pumpičkou.



### SYSTÉM AIR INJECTION™

Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.



### X-TORQ®

Má nižší spotřebu paliva a nižší hladiny zplodin ve srovnání s nejpřísnějšími světovými předpisy pro ochranu životního prostředí.



### RYCHLOUPÍNAČÍ VZDUCHOVÝ FILTR

Uspadňuje čištění a výměnu vzduchového filtru.



### VÝKLOPNÉ VÍČKO NÁDRŽE

Výklopné víčko nádrže se snadno otevírá a zavírá.

## Vlastnosti

- Ergonomická zadní rukojeť s měkkým uchopením
- Zaměřovací značky pro správný směr při kácení
- Snadná údržba díky krytu válce s rychloupínacími sponami
- Maximální odolnost v těžkých podmínkách
- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Smart Start® pro snadné startování
- Okénko pro kontrolu hladiny paliva
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností
- STOP spínač se automaticky vrací do pohotovostní polohy pro snadné startování

## Technické údaje

Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	50,2 cm <sup>3</sup> / 3,06 krychlových palců
Výstupní výkon, kW	2,4 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	9000 ot./min
Objem palivové nádrže	0,45 l / 15,22 fl oz
Spotřeba paliva	504 g/kWh
Rychlost při volnoběhu	2700 ot./min
Zapalovací svíčka	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm / 0,02 "
Kroutící moment, max.	2,6 Nm / 7200 ot./min
Objem olejové nádrže	0,26 l / 0,55 Am. pinta
Typ olejového čerpadla	Stálý průtok
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s <sup>2</sup>	2,3 / 2,7 m/s <sup>2</sup>
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	104 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	115 dB(A)
Rozteč řetězu	.325"
Rychlost řetězu při 133 % maximální rychlosti výkonu motoru	23 m/s / 75,46 stopa/s
Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm	33-50 cm / 13"-20"
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	4,9 kg / 10,8 liber

### POLOŽKY

967 18 78-35	15" - .325 - SN - H30 - Evropa	12 490,00 Kč
--------------	--------------------------------	--------------

